

Datum van herziening: 31.07.2024

REF

FINOCOLL V 40 Secondenlijm

19981 / 19983

Pagina 1 van 11

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1. Productidentificatie**

FINOCOLL V 40 Secondenlijm

REF

19981 / 19983

Andere handelsnaam

ETHYL CYANOACRYLATE

Stof-group: Carbonsäureester
CAS-Nr.: 7085-85-0
Index-Nr.: 607-236-00-9
EG-Nr.: 230-391-5
UFI: 1NAS-91HW-M00Y-CCE8

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**Gebruik van de stof of het mengsel**

Zeer geschikt voor herstelwerkzaamheden van afgebroken tanden, van gebroken gips- en inbedmassamodellen en van beugelmodellen, bovendien voor het fixeren van ovenlaswerkzaamheden.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma: FINO GmbH
Weg: Mangelsfeld 18
Plaats: D-97708 Bad Bocklet
Telefoon: +49-97 08-90 94 20
E-mail: info@fino.com
Contactperson: Joachim Mahlmeister
E-mail: info@fino.com
Bereik: Dit nummer is alleen bereikbaar tijdens onze kantooruren, van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Telefax: +49-97 08-90 94 21

Internet: www.fino.com

Telefoon: +49-97 08-90 94 20

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

+49-89-1 92 40
ANTIGIFCENTRUM München
24 uur/uren 7 dag(en)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

2.2. Etiketteringselementen**Verordening (EG) nr. 1272/2008****Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden**

ethyl-2-cyanoacrylaat

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

**Gevarenaanduidingen**

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280 Veiligheidshandschoenen /Oogbescherming dragen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.

Verdere aanwijzingen

Het product is volgens EG-richtlijnen of volgens de betreffende nationale wetten ingedeeld en gekenmerkt.

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

2.3. Andere gevaren

Geen bij gebruik volgens de bestemmingen.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.2. Mengsels
Chemische omschrijving

cyanoacrylaat Adhesive

Formule: C6H7NO2

Molecuulgewicht: 125,13

Gevaarlijke bestanddelen

CAS-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid
	EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.	
	Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)	
7085-85-0	ethyl-2-cyaanacrylaat	>80 - <100 %
	230-391-5 607-236-00-9	
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H315 H319 H335	
123-31-9	1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol	>=0,01-<0,1 %
	204-617-8 604-005-00-4	
	Carc. 2, Muta. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H351 H341 H302 H318 H317 H400	

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

CAS-Nr.	EG-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid
		Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's	
7085-85-0	230-391-5	ethyl-2-cyaanacrylaat	>80 - <100 %
		oraal: LD50 = > 5000 mg/kg STOT SE 3; H335: >= 10 - 100	
123-31-9	204-617-8	1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol	>=0,01-<0,1 %
		oraal: LD50 = 302 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10	

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies

Door mechanische inwerkingen van het product (b.v. verklevingen) kunnen beschadigingen optreden.

Bij inademing

Voor frisse lucht zorgen.

Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

Bij aanraking met de huid

Natte plekken op de huid lang in warm zeepsop inweken; vervolgens meerdere keren goed en zorgvuldig met vet insmeren; resten van het product komen na enkele uren vanzelf van de huid los. Door mechanische inwerkingen van het product (b.v. verklevingen) kunnen beschadigingen optreden. Trek aan elkaar vastgeplakte gedeelten van de huid niet uit elkaar. De huidgedeelten kunnen, na in een bad met warm zeepwater ondergedompeld te zijn geweest, met een stomp object, bijvoorbeeld een lepel, van elkaar worden losgemaakt. Als per ongelijk de lippen op elkaar geplakt raken, moet er warm water op de lippen worden aangebracht en moeten de lippen van binnenin de mond zoveel mogelijk met speeksel worden bevochtigd en vanuit de mond onder druk worden gezet. Schuur of rol de lippen over elkaar tot ze loslaten. Probeer niet om de lippen met tegengestelde bewegingen uit elkaar te trekken.

Bij aanraking met de ogen

Als het oog zo verkleefd is dat het niet kan worden geopend, moeten de wimpers van elkaar worden losgemaakt door er een wattenbolletje met warm water op te leggen. Cyanaacrylaat hardt uit onder invloed van de eiwitten van de ogen, waardoor traanvocht wordt aangemaakt. Dit traanvocht helpt om de lijm weer los te maken. Houdt het oog zo lang bedekt tot de lijm helemaal heeft losgelaten, dat duurt meestal 1 à 3 dagen. Open het oog niet met geweld. Regel medische zorg als er vaste deeltjes van het cyanaacrylaat onder het ooglid terecht zijn gekomen en daardoor letsel veroorzaken als gevolg van wrijving.

Bij inslikken

Zorg dat de luchtwegen niet geblokkeerd zijn. Het product polymeriseert direct in de mond, waardoor het vrijwel onmogelijk is om het in te slikken. Het speeksel zorgt dat het uitgeharde product langzaam loslaat uit de mond (dit duurt meerdere uren).

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Bij oogcontact: Irriterend, Chemische bindvliesontsteking (Chemosis).

Na huidcontact: erytheem (roodheid), Ontsteking

Luchtwegen: Irriterend, Hoest, Ademnood

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Speciale opleiding voor Eerste Hulp noodzakelijk.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Schuim, Bluspoeder, Kooldioxide (CO₂), Waternevel

Ongeschikte blusmiddelen

Niets bekend.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand kan ontstaan: Kooldioxide (CO₂), Koolmonoxide

Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedebied watersproeistraal inzetten.

Koolstofdioxide, Stikstof, irriterende organische dampen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Algemene informatie**

Lucht in het betroffen gebied binnenlaten.

Contact met ogen en huid vermijden.

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures

Personen in veiligheid brengen. Slachtoffers uit de gevarezone weghalen.

De gevarezones moeten afgegrensd worden en met speciale waarschuwingstekens gekenmerkt worden.

Voor de hulpdiensten

Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8).

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen.

Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**Voor insluiting**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

Na overleg met het afvalverwerkingsbedrijf na biologische voorbehandeling samen met huisvuil deponeren.

Voor reiniging

Niet met water of waterige reinigingsmiddelen wegspoelen.

Voor de reiniging worden industriestofzuigers met een typekeuring aanbevolen, stofklasse:

In geschikte, gesloten containers verzamelen en verwijderen.

Overige informatie

Met een doek of celstof opnemen en verwijderen. polymeriseert met water Mechanisch opnemen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

Voor voldoende ventilatie en plaatselijke afzuiging op kritieke plaatsen zorgen. Hanteren van grote hoeveelheden Geurdrempelwaarde: ca. 1-2 ppm

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Nauw aansluitende veiligheidsbril

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

Bijkomend advies

Het product is bestemd voor professioneel gebruik.

Contact met ogen en huid vermijden.

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**Eisen aan opslagruimten en vaten**

Alleen in originele vaten opslaan.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Geschikt materiaal voor containers/installaties: Polyethyleen

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

bewaartemperatuur: 2 - 8°C (35.6 - 46.4°F)

7.3. Specifiek eindgebruik

Kleefstof op basis van cyaanacrylzuurester.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Wettelijke grenswaarden

CAS-Nr.	Naam van de stof	ml/m ³	mg/m ³	v/cm ³	Kategorie	Oorsprong
7085-85-0	Ethyl(2-)cyaanacrylaat	-	1,5		TGG 15 min	Privaat
123-31-9	Hydrochinon	-	2		TGG 8 uur	Privaat

DNEL-/DMEL-waarden

CAS-Nr.	Naam van de stof	DNEL type	Blootstellingsweg	Effect	Waarde
7085-85-0	ethyl-2-cyaanacrylaat				
	Werknemer DNEL, lange termijn		inhalatief	lokaal	9,25 mg/m ³
	Werknemer DNEL, lange termijn		inhalatief	systemisch	9,25 mg/m ³
	Consument DNEL, lange termijn		inhalatief	lokaal	9,25 mg/m ³
	Consument DNEL, lange termijn		inhalatief	systemisch	9,25 mg/m ³
123-31-9	1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol				
	Werknemer DNEL, lange termijn		inhalatief	systemisch	7,0 mg/m ³
	Werknemer DNEL, lange termijn		inhalatief	lokaal	1,0 mg/m ³
	Consument DNEL, lange termijn		dermaal	systemisch	64,0 mg/kg lg/dag
	Consument DNEL, lange termijn		inhalatief	systemisch	1,74 mg/m ³
	Consument DNEL, lange termijn		inhalatief	lokaal	0,5 mg/m ³

PNEC-waarden

CAS-Nr.	Naam van de stof	Milieucompartiment	Waarde
123-31-9	1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol		
	Zoetwater		0,0000114 mg/l
	Zeewater		0,0000114 mg/l
	Zoetwatersediment		0,00098 mg/kg
	Zeewatersediment		0,00098 mg/kg
	Secundaire vergiftiging		0,71 mg/l
	Bodem		0,0000129 mg/kg

Bijkomend advies voor grenswaarden

werkplekgrenswaarde voor langdurige blootstelling : 9,25 mg/m³
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Geschikt ademhalingstoestel gebruiken. Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden. Filterapparaat met filter resp.

compressorfilterapparaat type: A

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen/het gezicht

Montuur

Bescherming van de handen

Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren. EN ISO 374

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. NBR (Nitrilrubber) EN ISO 374 dikte van het handschoenenmateriaal = 0,4 mm

Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren. Keuze van het handschoenmateriaal met inachtname van de doorslagtijden, permeatiepercentages en de degradatie. Hanteren van grote hoeveelheden PE (polyethyleen)

Aanbevolen materiaal: NR (Natuurrubber, Natuurlatex) Chemicaliënbestendige veiligheidshandschoenen van neopreen gebruiken. Vervang de veiligheidshandschoenen regelmatig.

niet van toepassing PVC (Polyvinylchloride) kaphandschoenen van rubber..

Bescherming van de huid

Draag geschikte beschermende kleding.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkerwijs een goede ventilatie van de werkplek gegarandeerd worden.

type 5 deeltjesdicht (methode A) Combinatiefilterapparaat

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:	Vloeibaar
Kleur:	kleurloos / vorming van gel
Geur:	stekend

Methode
Toestandsveranderingen

Smeltpunt/vriespunt:	-25 °C
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:	> 149 °C
Verwekingspunt:	niet van toepassing
Vlampunt:	80-93,4 °C ASTM D 3278

Ontvlambaarheid

vast/vloeibaar:	niet van toepassing
-----------------	---------------------

Ontploffingseigenschappen

niet ontplofbaar volgens EU A.14

Onderste ontploffingsgrens:	--
Bovenste ontploffingsgrens:	--
Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet van toepassing.

Zelfontbrandingstemperatuur

vast:	niet bepaald
Ontledingstemperatuur:	niet van toepassing
pH:	niet bepaald
Viscositeit / dynamisch:	niet van toepassing
Viscositeit / kinematisch:	niet van toepassing

Datum van herziening: 31.07.2024

REF**FINOCOLL V 40 Secondenlijm**

19981 / 19983

Pagina 7 van 11

Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen

Het polymere bestanddeel is oplosbaar in: Vochtigheid

Aceton: mengbaar

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:

niet van toepassing

Dampspanning:

< 0,3 hPa

(bij 25 °C)

Dampspanning:

< 0,5 hPa

Dichtheid (bij 23,9 °C):

1,10 g/cm³

Relatieve dampdichtheid:

niet bepaald

9.2. Overige informatie**Informatie inzake fysische gevarenklassen**

Zelfonderhoudende brandbaarheid:

Geen gegevens beschikbaar

Andere veiligheidskenmerken

Oplosmiddel-gehalte:

niet bepaald

Vaststofgehalte:

niet bepaald

Verdampingssnelheid:

niet bepaald

Bijkomend advies**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

Polymerisatie Exotherme reactie met: Water, Aminen, Alcoholen, alkalisch Contact met substantie vermijden.

10.2. Chemische stabiliteit

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Zie rubriek Reactiviteit.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen bij gebruik volgens de bestemmingen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Het product polymeriseert direct in de mond, waardoor het vrijwel onmogelijk is om het in te slikken.

ATEmix berekend

ATE (oraal) > 2000 mg/kg; ATE (dermaal) > 2000 mg/kg; ATE (inademing damp) > 20 mg/l; ATE (inademing stof/nevel) > 5 mg/l

CAS-Nr.	Stofnaam				
	Blootstellingsroute	Dosis	Soort	Bron	Methode
7085-85-0	ethyl-2-cyaanacrylaat				
	oraal	LD50 > 5000 mg/kg		GESTIS	
123-31-9	1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol				
	oraal	LD50 302 mg/kg	Rat	IUCLID	

Irritatie en corrosiviteit

Huidcorrosie/-irritatie: Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Hecht zich binnen enkele seconden aan de huid. Als matig giftig ingeschaald. Aangezien het product op het huidoppervlak uithard, zijn allergische reacties onwaarschijnlijk.

Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Voortplantingstoxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. (ethyl-2-cyaanacrylaat)

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Specifieke werking in de dierproef

Geen gegevens beschikbaar.

Bijkomend advies m.b.t. tests

Geen gegevens beschikbaar.

Praktische ervaringen

Verder geen voorvallen bekend.

11.2. Informatie over andere gevaren
Overige informatie

Verder geen voorwaarden bekend.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit

Niet in de riolering of open wateren lozen.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

geen Er zijn verwijzingen naar biologische afbraakprocessen.

12.3. Bioaccumulatie

Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Deze informatie is niet beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen nadere bijzonderheden beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering

Na overleg met het afvalverwerkingsbedrijf na fysisch-chemische voorbehandeling samen met huisvuil deponeren. Verwijderen naar een verbrandingsinstallatie voor gevaarlijke stoffen met in achtteneming van de officiële voorschriften. Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

080409 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten); afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk afval

Afvalnummer - Afval van residuen

080409 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten); afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk afval

Afvalnummer - Besmette verpakking

150102 VERPAKKINGS-AFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); kunststofverpakking

Verwijdering van de besmette verpakking

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)

14.1. VN-nummer of ID-nummer:	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.3. Transportgevaarlijkheidsklasse(n):	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.4. Verpakkingsgroep:	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Binnenscheepvaart (ADN)

14.1. VN-nummer of ID-nummer:	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.3. Transportgevaarlijkheidsklasse(n):	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.4. Verpakkingsgroep:	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer of ID-nummer:	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.3. Transportgevaarlijkheidsklasse(n):	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.4. Verpakkingsgroep:	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

Datum van herziening: 31.07.2024

REF

FINOCOLL V 40 Secondenlijm

19981 / 19983

Pagina 10 van 11

14.1. VN-nummer of ID-nummer:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.2. Juiste ladingnaam

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:
14.3. Transportgevaarlijkheidsklasse(n):

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU:

Nee

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 75

Richtlijn 2004/42/EG over VOS in

< 3,0 %

verven en vernissen:

Oplysniger til Richtlijn 2012/18/EU

Valt niet onder 2012/18/EU (SEVESO III)

(SEVESO III):

Aanvullende informatie:

0

Bijkomend advies

Het product is volgens EG-richtlijnen of volgens de betreffende nationale wetten ingedeeld en gekenmerkt.

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Informatie over nationale regelgeving

Waterbedreigingsklasse (D):

1 - zwak waterbedreigend

Bijkomend advies

Voorschrift ter preventie van ongevallen VBG 81 „Verwerken van kleefmiddelen“

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ---

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie
Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 1,7,8,9,10,11,12,15.

Afkortingen en acroniemen

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

STOT SE 1

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Irrit. 2

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H302	Schadelijk bij inslikken.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H341	Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
EUH202	Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.

Andere gegevens

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract.

Geïdentificeerde toepassingen

No	Korte titel	LCS	SU	PC	PROC	ERC	AC	TF	Specificatie
1	Kleefmiddel	-	-	-	-	-	-	-	7085-85-0

LCS: Levenscyclusfasen

SU: Gebruikssectoren

PC: Productcategorieën

PROC: Procescategorieën

ERC: Milieu-emissie categorieën

AC: Voorwerpcategorieën

TF: Technische functies

(Alle gegevens omtrent de relevante ingrediënten zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)